

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Gewerbliche hochdrehende Waschschleudermaschinen

FS 33, FS 40, FS 55



BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse
– Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Außentrommel –
Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare
Steuerung
- Extra Große Türöffnung
(Ø54 cm) für einfaches Be- und Entladen
der Wäsche
- Große Ablassventile (2xØ76 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Frequenzgesteuerter Motor
- Waschmittelbehälter mit fünf frei
herausnehmbaren Fächern
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®:
höhere mechanische Wirkung, niedriger
Wasserverbrauch
- SuperEco Waschprogramme -
wesentlich reduzieren Wasser- und
Energieverbrauch

OPTIONEN

- Heizung mit Niederdruckdampf
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Version für SoftWash® (Nassreinigung)
- Mischer von flüssigen Waschmitteln
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Anschluss für Flüssigwaschmittel



ROBUSTE BAUWEISE



EXTRA GROSSE TÜR



GROSSES
ABLASSVENTIL

POWERWASH®




superEco

TRACE-TECH


TYP		FS 33	FS 40	FS 55
KAPAZITÄT				
Trommelvolumen	l	335	400	518
Kapazität	kg/lb	33/80	40/100	55/125
Trommeldurchmesser	mm	Ø914	Ø914	Ø914
MOTOR				
Frequenzsteuerung		Standard	Standard	Standard
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	UPM	38	38	38
Schleuderdrehzahl	UPM	830	830	830
G-Faktor		350	350	350
STEUERUNG				
Xcontrol Plus		Standard	Standard	Standard
GEHÄUSE				
Nichtrostender Stahl AISI 304		Standard	Standard	Standard
SICHERHEITSBEFESTIGUNG				
		freistehend (4xM16)	freistehend (4xM16)	freistehend (4xM16)
HEIZUNG				
100% Heißwasser	° C	90	90	90
	° F	194	194	194
100% elektrisch	kW	24	36	54
Dampfheizung (Hochdruckdampf)	bar	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS				
Elektroanschluss		1x 240V / 50Hz 3x 400V / 50Hz Andere auf Anfrage		
Wassereinlass	zoll	1"		
Dampfeinlass	zoll	3/4"		
ABMESSUNGEN				
HxBxT	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
TRANSPORTANGABEN				
Gewicht brutto				
Verschlag	kg	1310	1700	1770
Gewicht netto	kg	1190	1560	1630
Volumen				
Verschlag	m ³	4,4	4,7	5,3
Verschlag HxBxT	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
WASSERVERBRAUCH				
Kaltes und heißes Wasser im Wechsel*	l	202 + 50	445 + 79	528 + 93

Standard = Standardausführung, * getestet in Übereinstimmung mit EN 604 56 Norm
Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.


FRONTANSICHT FS 33 40 55



SEITENANSICHT FS 33 40 55



RÜCKANSICHT FS 33 40 55



1. Waschmittelbehälter
2. Bedientafel
3. Not-Aus-Taste
4. Elektroanschluss
5. Elektroanschluss für Flüssigwaschmittel
6. Hauptschalter
7. Anschluss für Flüssigwaschmittel
8. Entlüftung
9. Wasseranschluss
10. Ablassventil

10-2013 / 537129

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

